Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

SHELTER LAVANDINI

Lo Shelter Lavandini è stato progettato e realizzato per Forze Armate, Protezioni Civili e Vigili del Fuoco.
Lo Shelter è stato studiato nei minimi dettagli per soddisfare in pieno le esigenze dei Reparti Militari o dei nuclei adibiti all'impiego, associando elevati contenuti tecnici, funzionali ed estetici, ad una solidità costruttiva e ad una praticità di impiego assolutamente indispensabile per l'uso campale richiesto.
In tale struttura sono contenute 16 postazioni.



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

STRUTTURA

Lo Shelter è realizzato in struttura di acciaio e dimensioni ISO 1C: mm. 2.435 x 2.435 x 6.035.
Portelloni longitudinali si aprono a compasso formando in tal modo la zona di passaggio.
Idoneo al trasporto su APS, carrabile e scarrabile a mezzo:

- sistema HCU
- carrello elevatore a forche
- mediante gru con funi in dotazione allo Shelter



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

DOTAZIONI VANO TECNICO E BOX

- Nr. 1 centrale termica con bollitore
- Nr. 16 lavabi completi di miscelatori e porta asciugamano
- Nr. 16 specchi
- Nr. 16 prese di servizio
- Nr. 1 climatizzatore
- Illuminazione a led



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

ACCESSORI

- nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg di tipo approvato e avente capacità relativa di estinzione almeno 34 A 233 B-C .
- nr. 1 cavo di alimentazione da mt. 20 completo di spine e prese
- nr 1 dispersore di terra da mt. 1,5 completo di cavo da mt. 6 sezione mmq 16
- nr 1 serie di raccordi per carico acqua, e scarico acque di risulta
- nr. 2 martinetti per livellamento Shelter

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	2.435x2.435x6.035 mm
Potenza elettrica installata	6 KW
Tensione di alimentazione	230 V monofase, 50 hz
Peso	5.500 KG