Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

SHELTER SERVIZI IGIENICI

Lo Shelter Servizi Igienici è stato progettato e realizzato per Forze Armate, Protezioni Civili e Vigili del Fuoco. Lo Shelter è stato studiato nei minimi dettagli per soddisfare in pieno le esigenze dei Reparti Militari o dei nuclei adibiti all'impiego, associando elevati contenuti tecnici, funzionali ed estetici, ad una solidità costruttiva e ad una praticità di impiego assolutamente indispensabile per l'uso campale richiesto.
In tale struttura sono contenuti 10 box in vetroresina (5 per ciascun lato del complesso).



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

STRUTTURA

Lo Shelter è realizzato in struttura di acciaio e dimensioni ISO 1C: mm. 2.435 x 2.435 x 6.035.
Portelloni longitudinali si aprono a compasso formando in tal modo la zona di passaggio.
Idoneo al trasporto su APS, carrabile e scarrabile a mezzo:

- sistema HCU
- carrello elevatore a forche
- mediante gru con funi in dotazione allo Shelter



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

DOTAZIONI VANO TECNICO E BOX

- Nr. 1 caldaia per produzione acqua calda e riscaldamento
- 10 turche in acciaio inox
- Nr. 10 radiatori termostatizzati
- Nr. 10 lampade a led per l'illuminazione (a 12V)
- Nr. 10 appendiabiti
- Nr. 10 lavandini in vetroresina con miscelatore e doccetta per uso bidet



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

ACCESSORI

- nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg di tipo approvato e avente capacità relativa di estinzione almeno 34 A 233 B-C .
- nr. 1 cavo di alimentazione da mt. 20 completo di spine e prese
- nr 1 dispersore di terra da mt. 1,5 completo di cavo da mt. 6 sezione mmq 16
- nr 1 serie di raccordi per carico acqua, e scarico acque di risulta
- nr. 2 martinetti per livellamento Shelter
- nr. 1 telo in PVC verde oliva munito di finestre con scuri per il tamponamento della zona di lavoro

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne in assetto di marcia	2.435x2.435x6.035 mm
Dimensioni esterne in fase operativa	3.550x2.435x8.000 mm
Potenza elettrica installata	6 KW
Tensione di alimentazione	230 V monofase, 50 hz
Peso	5.500 KG